

# MINUO 米诺 KTS-D 拉杆系列



量程：0-125mm 可選模擬輸出：  
0~5V,0~10V,4~20mA 標準信號；  
標準100mm屏蔽綫引出。  
適應狹小的安裝位置，如醫療設備、  
自動化控制、變頻調速等。

Stroke range: 0-125mm,  
Analog output:0-5V,0-10V,4-20mA  
with 100mm shield wire;  
Suitable for narrow space situation,  
such as medical equipment,  
automation control, frequency  
control etc.

KTS-D Series 拉杆系列		5	10	15	25	50	75	100	125	\	\	\	\	\	\
Total Electrical Travel(T.E)電性總行程	mm	6	11	16	26	51	76	101	126	\	\	\	\	\	\
Active Electrical Travel(A.E)可用電性行程	mm	5	10	15	25	50	75	100	125	\	\	\	\	\	\
Resistance 電阻 ±20%	kΩ	1.0				5.0				\	\	\	\	\	\
Independent Linearity 獨立綫性率	±%	0.05													
Mechanical Travel 機械行程(M.T)	mm	6	11	16	26	51	75	101	126	\	\	\	\	\	\
Output range輸出範圍		分压器 Voltage divider													
Resolution解像度		infinite 無限													
Temperature Range 使用溫度範圍	℃	-50+120													
Dimensions 尺寸A	mm	42	47	52	62	87	112	137	162	\	\	\	\	\	\

尺寸僅供參考，如有更改，恕不另行通知  
Dimensions for reference only, subject to change without notice

## Mechanical Dimension KTS-D 尺寸 KTS-D 拉杆式

